

ООО «НПО «ГКМП» — российское предприятие, основным видом деятельности компании являются «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук».

Открытие нового направления изготовления дорожно-строительной техники произошло после присоединения производственных мощностей Брянского завода «Ирмаш». Применение инноваций в дорожном хозяйстве является одним из важнейших условий развития дорожной отрасли. Поэтому в 2019 году в целях оптимизации работ с конечным потребителем ООО «БТД ИРМАШ» становится эксклюзивным дилером ООО «НПО «ГКМП».

В настоящее время ООО «НПО «ГКМП» является единственным российским предприятием по производству гусеничных и колёсных асфальтоукладчиков, ведущим отечественным заводом, выпускающим оборудование для ямочного ремонта струйно-инъекционным методом, комплексные дорожные машины с тремя комплектами сменного оборудования (оборудование для зимнего содержания дорог, оборудование для ямочного ремонта и поливомоечное оборудование) и полно-приводные автогрейдеры.

За несколько лет было освоено: производство четырех моделей асфальтоукладчиков «Ирмаш»; автогрейдера класса 100 на базе трактора Беларус; оборудования для ямочного ремонта, монтируемого как на тракторные прицепы собственной разработки и производства, так и на автомобильные шасси; двух модификаций комплексных дорожных машин. Дорожная техника производства ООО «НПО «ГКМП» уже работает в 50 регионах России, а также в Беларуси, Киргизии, Молдове, Армении, Абхазии. Производятся и поставляются запасные части на всю дорожную технику производства ООО «НПО «ГКМП» и «Ирмаш».



Компания предоставляет
полный спектр услуг



Численность сотрудников более
750 человек



Штат инженерных
специалистов более
120 человек



73 000 м²
производственных
площадей



Свыше
250 станков
с современной оснасткой



Расширенная гарантия
на производимую нами продукцию
и услуги, постгарантийное
обслуживание

Мы — лучшие в своём деле и на этом не останавливаемся!

ДЛЯ КАЖДОЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ — ПОДХОДЯЩИЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

В линейке асфальтоукладчиков ООО «НПО «ГКМП» всегда найдется машина, идеально соответствующая конкретным условиям работы. Это могут быть узкие улицы, требующие компактных, маневренных машин, и открытые пространства, где асфальтоукладчик должен быстро выполнять работу, формируя высококачественное покрытие. Все асфальтоукладчики имеют гарантию 12 месяцев/ 1250 моточасов.



ГКМП
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ



ГКМП
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ



ООО «НПО «ГКМП»
121596, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Можайский, ул. Толбухина,
д. 10, корп. 2, пом. 1, комн. 11
Т/ф: +7(495) 150-14-50

Адрес производства:
241022, г. Брянск
бульвар Щорса, д. 7
Т/ф: +7(4832) 58-19-66

Email: gkmp-irmash@gkmp32.com
www.gkmp32.com
www.irmash.com



**ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ**

ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ
В РЕАЛЬНОСТЬ

АСФ-Г-4-05

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ГУСЕНИЧНЫЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПЛИТОЙ



Производительность: 700 т/ч
Мощность: 156 кВт

Габаритные размеры:

Длина: 6600±70 мм
Ширина в положении для транспортировки: 2530±20 мм
Высота по крыше: 3690±30 мм

Ширина укладки плиты рабочей (ПР):

Изменение ширины —
бесступенчатое гидравлическое 2,5-5,0 м
- с 2 уширителями по 1,0 м: 4,5...7,0 м
- с 4 уширителями по 1,0 м: 6,5...9,0 м

Масса:

С ПР максимальной ширины укладки: 23000±50 кг



Гусеничные асфальтоукладчики АСФ-Г-4-05 могут комплектоваться на выбор гидравлической (до 9 м) или механической (до 13 м) рабочими плитами с газовым или электрическим подогревом выравнивающих листов. Обеспечивают высокое качество укладки асфальтобетонной смеси /АБС/ при длительной работе, требующей больших тяговых усилий и высокой мощности.

В комплектации с гидравлической рабочей плитой асфальтоукладчик АСФ-Г-4-05 предназначен для бесступенчатой укладки АБС шириной от 2,5 до 9 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного до 30% или односкатного до 40%.

Обладая высокой надежностью и производительностью в сочетании с простотой в управлении и обслуживании, он позволяет решить самые сложные задачи, экономя Ваши время и средства.

АСФ-Г-4-04

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ГУСЕНИЧНЫЙ С ГАЗОВЫМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ



Производительность: 700 т/ч
Мощность: 154 (210) кВт при 2100 мин⁻¹

Габаритные размеры:

Длина: 6690 мм
Ширина в положении для транспортировки: 2500 мм
Высота по крыше: 3690 мм

Ширина укладки: 2,5...5,0 м
- с 2 уширителями: 4,5...7,0 м
- с 4 уширителями: 6,5...9,0 м

Масса:

С ПР минимальной ширины укладки: 20 000 кг
С ПР максимальной ширины укладки: 23 000 кг



Модель АСФ-Г-4-04 обеспечивает высокое качество укладки АБС при длительной работе, требующей больших тяговых усилий и высокой мощности. Эффективен как на строительстве обычных автомобильных дорог, так и для строительства автострад.

Асфальтоукладчик АСФ-Г-4-04 предназначен для бесступенчатой укладки АБС шириной от 2,5 до 9 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного до 30% или односкатного до 40%.

Асфальтоукладчик оснащен автоматической системой управления. Высокая надежность и производительность в сочетании с простотой в управлении и обслуживании.

АСФ-К-4-02-2

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК КОЛЕСНЫЙ С ГАЗОВЫМ ОБОГРЕВОМ



Производительность: 500 т/ч
Мощность: 95,6 (130) кВт при 2100 мин⁻¹

Габаритные размеры:

Длина: 6830 мм
Ширина в положении для транспортировки: 2500 мм
Высота по крыше: 3670 мм

Ширина укладки: 2,5...5,0 м
- с 2 уширителями по 1 м: 4,5...7,0 м

Масса:

С ПР минимальной ширины укладки: 18 500 кг
С ПР максимальной ширины укладки: 19 800 кг



Колесный асфальтоукладчик АСФ-К-4-02-2 — современная модернизированная версия двухосного колесного асфальтоукладчика хорошо зарекомендовавшего себя во всех регионах России и странах ЕвразЭС, по-прежнему широко востребованная дорожно-строительными организациями различных форм собственности.

Асфальтоукладчик АСФ-К-4-02-2 предназначен для бесступенчатой укладки АБС шириной от 2,5 до 7 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного до 30% или односкатного до 40%.

Наличие гидравлического усилителя рулевого привода и расположение пульта управления на перемещаемой колонке значительно облегчает работу оператора, а высокая мобильность в сочетании с качественной укладкой АБС, делают их надежным помощником подрядных организаций, как при строительстве обычных автомобильных дорог, так и при строительстве автострад.

АСФ-Г-4-05

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ГУСЕНИЧНЫЙ С МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПЛИТОЙ



Производительность: 700 т/ч
Мощность: 156 кВт

Габаритные размеры:

Длина: 6600±70 мм
Ширина в положении для транспортировки: 2530±20 мм
Высота по крыше: 3690±30 мм

Ширина укладки плиты рабочей (ПР):

Изменение ширины —
механическое ступенчатое 2,5-13,0 м

Масса:

С ПР максимальной ширины укладки: 23940±50 кг



Гусеничный асфальтоукладчик АСФ-Г-4-05 с механической рабочей плитой с газовым или электрическим подогревом выравнивающих листов. Целесообразность его применения при строительстве новых автомобильных дорог определяется возможностью бесшовной укладки АБС на ширину нескольких полос движения за один проход с соблюдением требуемых параметров ровности и плотности.

В комплектации с гидравлической рабочей плитой асфальтоукладчик АСФ-Г-4-05 предназначен для укладки АБС шириной от 2,5 до 13 м с фиксированным шагом 0,5/1,0 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного до 30% или односкатного до 40%.

Возможность укомплектования асфальтоукладчиков АСФ-Г-4-05 любым из четырех вариантов рабочих плит позволяет оптимизировать заказ под задачи, стоящие перед каждым конкретным потребителем.

АСФ-Г-03-01

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ГУСЕНИЧНЫЙ С ГАЗОВЫМ ОБОГРЕВОМ



Производительность: 400 т/ч
Мощность: 77,2 (105) кВт при 2200 мин⁻¹

Габаритные размеры:

Длина: 6050 мм
Ширина в положении для транспортировки: 2200 мм
Высота по крыше: 3500 мм

Ширина укладки: 2,0...4,0 м
- с 2 уширителями по 0,5 м: 3,0...5,0 м

Масса:

С ПР минимальной ширины укладки: 16 160 кг
С ПР максимальной ширины укладки: 16 790 кг



Малые габариты и мобильность делают эти машины оптимальными для работы внутри микрорайонов и на небольших объектах. При этом наличие основных опций (газовый подогрев, система автоматического нивелирования) позволяет обеспечить высокое качество укладки АБС.

Асфальтоукладчик АСФ-Г-3-01 предназначен для бесступенчатой укладки АБС шириной от 2,0 до 5 м и толщиной от 30 до 250 мм с профилем покрытия двускатного до 30% или односкатного до 40%.

Асфальтоукладчик оснащен автоматической системой управления контролирующей скорость подачи АБС питателем и распределения в шнековой камере, скорость укладки асфальтового покрытия, траекторию движения асфальтоукладчика по прямой, либо по заданному радиусу.

АСФ-К-2-07-1

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК КОЛЕСНЫЙ С ГАЗОВЫМ ОБОГРЕВОМ



Производительность: 300 т/ч
Мощность: 59,6 (81) кВт при 2200 мин⁻¹

Габаритные размеры:

Длина: 6300 мм
Ширина в положении для транспортировки: 2240 мм
Высота по крыше: 3600 мм

Ширина укладки: 2,5...4,0 м
- с 2 уширителями по 0,25 м: 2,5...4,5 м

Масса:

С ПР минимальной ширины укладки: 13 600 кг
С ПР максимальной ширины укладки: 13 720 кг



Малые габариты и мобильность делают эти машины оптимальными для работы внутри микрорайонов и на небольших объектах.

Асфальтоукладчик АСФ-К-2-07-1 предназначен для бесступенчатой укладки АБС шириной от 2,0 до 4,5 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного до 30% или односкатного до 40%.

Гидравлические рабочие плиты АСФ-К-2-07-1 обеспечивают бесступенчатое изменение ширины укладки и оснащены трамбующим брусом, что в сочетании с основными опциями (газовый подогрев, система автоматического нивелирования) позволяет обеспечить требуемое качество укладки АБС.